

Be sure. **testo**



Wodoodporny minitermometr

Solidny, wodoodporny termometr do wszystkich zastosowań



Nowy, wodoodporny miniaturowy termometr

Włącz, zmierz i gotowe

Testo przedstawia wodoodporny minitermometr, który po użyciu, np. po punktowym pomiarze temperatury produktów spożywczych, można po prostu umyć pod bieżącą wodą, a nawet w zmywarce do naczyń. Ten miniaturowy termometr jest odpowiedni do wielu zastosowań i może być używany wszędzie, niezależnie od tego, czy jesteś producentem żywności, inspektorem sanepidu, konsumentem, technikiem chłodniczym, monterem instalacji grzewczych czy chemikiem pracującym w laboratorium.



Nowe parametry techniczne:

- Wodoodporny, klasa zabezpieczeń: IP67
- Zakres pomiaru od -20 do +230°C
- Przelączenie pomiędzy °F a °C jednym naciśnięciem przycisku.
- Wskaźnik naładowania baterii
- Przyciski MAX/MIN i HOLD
- Łatwa wymiana baterii
- Długość sondy 120 mm
- Osłona sondy stanowiąca uchwyt

Ten nowy wodoodporny miniaturowy termometr zastępuje starszy model o numerze katalogowym 0560 1112

Nr katalogowy: 0560 1113

Niezawodna pomoc przy każdej pracy

Do punktowego pomiaru temperatury w produkcji żywności



Do pomiaru przepływu powietrza w wielu różnych miejscach



Do pomiaru we wszelkiego rodzaju płynach, np. chemikaliach w laboratorium



Twoi miniaturowi eksperci do każdego pomiaru temperatury

Małe, poręczne termometry z czujnikami zanurzeniowo/penetracyjnymi mierzą temperaturę w powietrzu oraz w miękkich lub proszkowanych substancjach i we wszystkich płynach. Można je stosować wszędzie: od branży spożywczej, farmaceutycznej po ogrzewanie i wentylację.



Standardowy minitermometr z sondą zanurzeniowo/penetracyjną

- Duży, czytelny wyświetlacz
- Wskaźnik naładowania baterii
- Łatwa i szybka wymiana baterii
- Przelączenie pomiędzy °F a °C jednym naciśnięciem przycisku.
- Zakres pomiaru od -50 do +150°C
- Ramię czujnika o długości 133 mm
- Osłona sondy stanowiąca uchwyt

Nr katalogowy: 0560 1110



Minitermometr z sondą zanurzeniowo/penetracyjną z wydłużonym ramieniem czujnika

Dłuższe ramię czujnika o długości 213 mm jest odpowiednie do pomiarów temperatury obiektów trudno dostępnych, lub znajdujących się w ograniczonej przestrzeni. Jest on również odpowiedni do pomiaru temperatury w punktach bardzo gorących, posiada wyższy zakres pomiarowy: od -50 do +250°C.

Nr katalogowy: 0560 1111

Minitermometr z sondą powierzchniową

- Do wszelkiego rodzaju powierzchniowych pomiarów temperatury
- Duży, czytelny wyświetlacz
- Wskaźnik stanu baterii i łatwa wymiana baterii
- Ramię czujnika o długości 120 mm
- Średnica czujnika 15 mm
- Zakres pomiaru od -50 do +300°C

Nr katalogowy: 0560 1109

Do pomiaru temperatury otoczenia



Osłona z uchwytem klipsowym - zawsze pod ręką



A jeśli termometr się zabrudzi, po prostu oplucz go pod bieżącą wodą



Dane techniczne

	Wodoodporny minitermometr	Minitermometr	Minitermometr	Minitermometr powierzchniowy
Zakres pomiarowy	-20 do +230°C	-50 do +150°C	-50 do +250°C	-50 do +300°C
Ramię sondy	Długość 120 mm	Długość 133 mm	Długość 213 mm	Długość 120 mm
Dokładność ±1 cyfra	±1°C (-20 do +53.9°C) ± 0.8°C (+54 do +90°C) ±1°C (+90.1 do +180°C) ± 1.5°C (+180.1 do +230°C)	±1°C (-10 do +99.9°C) ±2°C (-30 do -10.1°C) ±2 % mierz.wart. (+100 do +150°C)	±1°C (-10 do +99.9°C) ±2 % mierz. wart. (+100 do +199.9°C) ±3 % mierz. wart. (+200 do +250°C)	±1 °C (-30 do +250°C) ±2% (w pozostałym zakresie)
Rozdzielczość	0.1°C (-19.9 do +199. °C) 1°C (w pozostałym zakresie)	0.1°C (-19.9 do +150°C) 1°C (w pozostałym zakresie)	0.1°C (-19.9 do +199.9 °C) 1°C (w pozostałym zakresie)	0.1°C (-19.9 do +199.9°C) 1°C (w pozostałym zakresie)
Temperatura pracy	-10 do +50 °C			
Typ baterii	LR44			
Wyswietlacz	LCD jednoliniowy			
Gwarancja	2 lata			

Szybkie zamówienie faxem

Produkt	Numer katalogowy	
Wodoodporny minitermometr	0560 1113	
Klasa ochrony IP67, do +230°C, długość 120 mm, z tuleją ochronną ramienia czujnika		
Standardowy minitermometr z sonda zanurzeniowo/penetracyjna	0560 1110	
Minitermometr z sonda zanurzeniowo/penetracyjna z wydłużonym ramieniem czujnika	0560 1111	
Minitermometr z sonda powierzchniowa	0560 1109	

Testo Sp. z o.o.
 ul. Wiejska 2
 05-802 Pruszków
 tel.: 22 292 76 80 do 83
 22 863 74 01/22
 fax: 22 863 74 15
 testo@testo.com.pl
www.testo.com.pl